



PROFESSIONEL KONDENSAFFUGTER

PORTA-DRY 400

TIL UDTØRRING AF VANDSKADER OG MIDLERTIDIG/PERMANENT TØRRING
AF BYGNINGER

MOBIL TØRRING

HØJTYDENDE OG KOMPAKT KONDENSAFFUGTER, BYGGET TIL AT HOLDE



PORTA-DRY 400

PORTA-DRY 400 kondensaffugteren, der er baseret på årtiers erfaring samt konceptualiseret og fremstillet i Europa, er specifikt designet til udtørring af vandskader, tørring af bygninger og permanent tørring af store rum.

Selv om det meget robuste og kompakte aggregat kun vejer 45kg, er det udstyret med førende varmepumpeteknologi med energigenvinding. Dette optimerer ikke blot energieffektiviteten, men gør det også muligt for aggregatet at håndtere opvarmede rum på op til 680m³ og uopvarmede rum på op til 450m³.

PORTA-DRY 400 affugteren er udstyret med gummihjul og et håndtag, hvilket gør den ideel for udlejningsfirmaer og andre, der værdsætter fleksibilitet og brugervenlighed. Efter brug er aggregatet også nemt at rengøre med vand og højtryksluft.



Funktioner

- Robust konstruktion
- Timetæller
- Servicevenligt design
- Let at bruge og vedligeholde
- Miljøvenligt kølemiddel
- Pulverlakeret stålhus
- Varmgas-afrimningssystem
- Højtydende varmepumpeteknologi med energigenvinding
- Integreret håndtag for nem håndtering
- Gummihjul gør flytning og transport let
- Stabelbart design for nem transport og opbevaring
- 3/4" direkte slangetilslutning



HØJTYDENDE OG KOMPAKT KONDENSAFFUGTER, BYGGET TIL AT HOLDE

Af hensyn til miljøet bruger PORTA-DRY 400 en kølemiddelgas med lavt GWP (146), der ikke nedbryder ozonlaget, kaldet R454c. Det er overflødigt at sige, at den fuldt ud overholder al EU-lovgivning.

Aggregatet er let at installere og vil på grund af sin høje ydeevne give hurtige resultater ved udtørring af en række forskellige bygge- og nødsituationer og dermed minimere risikoen for langsigtede skader forårsaget af for eksempel oversvømmelser, rørsprængninger og brandslukningsvand.

Enheden er udstyret med integreret løftehåndtag, der kan placeres lodret for nem håndtering eller vandret for at lette stabling og transport. Den leveres som standard med en indbygget timetæller, der hjælper med at overvåge driftstimer og planlægge vedligeholdelse.

Specifikationer	Enheder	PORTA-DRY 400
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24h/W	71/1.250
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24h/W	30/950
Kapacitet (10°C/70% RH)/strømforbrug	l/24h/W	19,5/780
Luftstrøm	m³/h	700
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Fugtighedsområde under drift	% RH	30-95
Maks. strømforbrug	W	1.600
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydniveau	dB(A)	67
Kondensafløb	mm	19
Beskyttelsesklasse		IP22
Strømkabel	m	2.5
Kølemiddel		R454c
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	1030/820 x 520 x 450
Vægt	kg	45


Anvendelser




Byggepladser




Udtørring af vandskader



Sprængte vandrør




Utætte apparater



Tørring af afretningslag og epoxy



Udlejningsfirmaer



Vandskader som følge af brandslukning



Vandskader som følge af regn

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Storbritannien
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Tyskland
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italien
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polen
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spanien
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Frankrig
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norge
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sverige
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moskva
Rusland
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Kina
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Schweiz
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Tyskland
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Tyskland
t. +49 7150 94540

Forhandler:

HOLD OPDATERET

FØLG OS PÅ:



danthermgroup.com