

DUCT SEALANT®

HEYLO®

Wirkstoffe vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Duct Sealant

Fängt Ruß und Staub in Belüftungskanälen ein

Duct Sealant ist eine ökonomische Alternative zu teuren, manchmal sogar nicht durchführbaren Verfahren zur Reinigung von Belüftungskanälen, die zum Beispiel durch Ruß von einem Brand leicht verschmutzt sind.

Duct Sealant wird einfach in das Belüftungssystem gesprüht. Im Inneren des Belüftungssystems werden die meisten der Partikel vom Duct Sealant Nebel eingefangen, noch bevor sie sich an den Kanalwänden niederschlagen. Der Nebel bildet dann einen weichen feuerhemmenden Belag. Staub oder Ruß von den Wänden des Belüftungskanälen wird ebenfalls in diesem Belag eingeschlossen

ANWENDUNG: Duct Sealant wird normalerweise unverdünnt angewendet. Es ist jedoch eine Verdünnung mit bis zu fünf Teilen warmen Wassers möglich. Verwenden Sie dafür einen ULV-Sprayer (mit biegsamem Schlauch) zum Versprühen des Duct Sealant in das Belüftungssystem über eine geeignete Öffnung. Wenn möglich, sollten die Lüfter eingeschaltet bleiben, damit eine gute Verteilung erreicht wird.

Waschen Sie den ULV-Sprayer nach dem Gebrauch sorgfältig mit warmen Wasser aus.

Duct Sealant ersetzt nicht die normale Wartung in einem Belüftungssystem.