



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ
PORTA-DRY 400

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ВОДЫ И ВРЕМЕННОЙ/
ПОСТОЯННОЙ СУШКИ ЗДАНИЙ

ПОРТАТИВНАЯ СУШКА

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ, РАССЧИТАННЫЙ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ



PORTA-DRY 400

Конденсационный осушитель PORTA-DRY 400, произведен в Европе на основе многолетнего опыта, был специально разработан для восстановления повреждений от воды, сушки зданий и постоянной сушки больших помещений.

Несмотря на то, что очень прочный и компактный осушитель весит всего 45 кг, он оснащен передовой технологией теплового насоса с рекуперацией энергии. Это не только оптимизирует энергоэффективность, но и позволяет агрегату обрабатывать отапливаемые помещения объемом до 680 м³ и неотапливаемые помещения объемом до 450 м³.

"Осушитель PORTA-DRY 400 оснащен резиновыми колесами и ручкой, что делает его идеальным для арендных компаний и для тех, которые ценят гибкость и простоту использования. После работы, осушитель также легко очистить с помощью воды и воздуха высокого давления."



Характеристики

- Прочная конструкция
- Счетчик часов
- Простота в использовании и обслуживании
- Экологически чистый хладагент
- Стальной корпус с порошковым покрытием
- Система оттаивания горячим газом
- Высокопроизводительная технология теплового насоса с рекуперацией энергии
- Встроенная ручка для удобства перемещения
- Резиновые колеса облегчают перемещение и транспортировку
- Штабелируемая конструкция для удобной транспортировки и хранения
- Прямой шланговый разъем 3/4"



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ, РАССЧИТАННЫЙ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ


В целях защиты окружающей среды в PORTA-DRY 400 используется хладагент R454c, не разрушающий озоновый слой и имеющий низкий уровень ГПП (146). Он полностью соответствует всем требованиям законодательства ЕС.

Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам, легко устанавливаемый агрегат обеспечит быстрый результат при осушении различных строительных площадок и аварийных ситуаций, тем самым минимизируя риск долгосрочного ущерба, вызванного, например, затоплением, прорывом труб и пожарной водой.

Встроенная подъемная ручка может быть установлена вертикально для удобства перемещения или горизонтально для облегчения штабелирования и простоты транспортировки. В стандартную комплектацию входит встроенный счетчик моточасов, который помогает контролировать время работы и планировать техническое обслуживание.

Технические характеристики	Единицы измерения	PORTA-DRY 400
Расход (при температуре 30 °C и относительной влажности 80%) / Электропотребление	л/24 ч/Вт	71/1.250
Производительность (при температуре 20 °C и относительной влажности 60%) / Электропотребление	л/24 ч/Вт	30/950
Расход (при температуре 10 °C и относительной влажности 70%) / Потребляемая мощность	л/24 ч/Вт	19,5/780
Расход воздуха	м³/ч	700
Рабочий диапазон - температура	°C	5-32
Рабочий диапазон - относительная влажность	% отн. влаж	30-95
Максимальное электропотребление	Вт	1.600
Электропитание	В/Гц	230/1ф/50
Уровень звукового давления на расстоянии 1метр	дБ(А)	67
Слив конденсата	мм	19
Класс защиты		IP22
Кабель питания	м	2,5
Хладагент		R454c
Размеры изделия (в x ш x г)	мм	1030/820 x 520 x 450
Вес	кг	45


Области применения




Строительные площадки




Восстановление после повреждения водой




лопнувшие трубы



Протекающее оборудование



Сушка стяжки и эпоксидных покрытий



Арендные компании



Повреждение водой при пожаре



Ущерб от дождевой воды

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Дания
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Великобритания
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Германия
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Италия
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Польша
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Poligono Industrial)
28108 Alcobendas, Мадрид
Испания
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Франция
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Норвегия
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Швеция
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Ступино
Московская область
Россия
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Китай
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Швейцария
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Германия
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Германия
t. +49 7150 94540

Дилер:

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС:



danthermgroup.com