



DESHUMIDIFICADOR PROFESIONAL
KT 45

IDEAL PARA EL SECADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y LA REPARACIÓN DE DAÑOS
CAUSADOS POR AGUA EN EDIFICIOS Y LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE
INSTALACIONES

DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL KT 45



**HEYLO
KT 45**



El deshumidificador de obra KT 45, con su resistente carcasa de plástico, es compacto, robusto y manejable. La práctica asa ajustable y sus grandes ruedas hacen que sea muy móvil y fácil de usar.

El KT 45 es ideal para secar espacios en edificios nuevos, sótanos o tras de daños causados por agua, así como para reducir la humedad en habitaciones cerradas. Esta unidad portátil ofrece un secado rápido y eficaz en la restauración de daños causados por el agua, el secado de construcciones y edificios, la renovación, la restauración, para edificios de viviendas, servicios de gestión de instalaciones y muchos más.



- Bomba de condensados integrada
- Motor del ventilador de alta presión
- Contador de horas y medidor de energía MID calibrado (kWh)
- Transportable en cualquier posición y listo para funcionar al instante gracias al compresor rotativo
- Portátil y apilable
- Gran movilidad con asa ajustable y ruedas de goma
- Práctico portacables
- Conexión de un higrostató externo (opcional)
- Conexión para manguera de aire de salida para la canalización selectiva del aire seco (opcional)
- Conexión de manguera para el secado estructural
- Refrigerante R-290 compatible con gases fluorados

Accesorios



**Higrostató con
cable de 3 m,
conector jack y
conectores
1 110 552**



**Higrostató
enchufable (10-90
% HR/10-60 °C)
1430047**



**Adaptador de
manguera
1 x 100 mm
1 306 539**



**Adaptador de
manguera
3 x 50 mm
1 306 553**



**Depósito de agua
1 110 561**

DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL

KT 45

Especificaciones	Unidad	KT 45
Código		1110570
Capacidad (30 °C/80 % HR)	l/24 h	45
Máx. capacidad	l/24 h	50
Cuadal de aire	m³/h	375
Para espacios de aprox.	m² (h=250/20°C/60%RH)	110
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50
Consumo de potencia	kW	0,93
Corriente nominal	A	4,2
Contador de energía kWh		si (MID)
Contador de horas		si
Intervalo de temperatura de funcionamiento	°C	5-35
Refrigerante		R-290
Compresor		Rotativo
Desescarche		Electrónico por gas caliente
Clase de protección		IP44
Nivel de ruido	dB(A)	60
Dimensiones (l x a x p)	mm	500 x 465 x 930
Peso	kg	47

Aplicaciones




Construcción



Reparación de daños por agua



Agricultura



Edificios y espacios comerciales




Telecomunicaciones y centros de datos



Industria y producción



Residencial



Restauración de daños causados por inundación

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Dinamarca
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Reino Unido
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Alemania
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italia
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polonia
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
España
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Francia
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Noruega
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Suecia
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino

Moscú
Rusia
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
China
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Suiza
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Alemania
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Alemania
t. +49 7150 94540

Distribuidor:

MANTENTE ACTUALIZADO

SÍGUENOS EN:



danthermgroup.com