

HEYZO[®]
CLIMATE SOLUTIONS



DÉSHUMIDIFICATEUR PROFESSIONNEL
KT 45

IDÉAL POUR L'ASSÈCHEMENT DES BÂTIMENTS, LA RESTAURATION DES DÉGÂTS DES EAUX, LES ASSOCIATIONS DE LOGEMENT ET LES SERVICES DE FACILITY MANAGEMENT

DANTHERMGROUP

SÉCHAGE MOBILE

KT 45



**HEYLO
KT 45**



Le déshumidificateur de construction KT 45, avec sa carrosserie de plastique durable, est compact, robuste et portable. Sa poignée ajustable pratique et ses grandes roues le rendent mobile et flexible à utiliser.

Le KT 45 convient parfaitement à l'assèchement des espaces dans les nouveaux bâtiments, les sous-sols ou après un dégât des eaux, ainsi qu'à la réduction de l'humidité dans les zones fermées. Cette unité portable offre un assèchement rapide et efficace dans le cadre de la restauration des dégâts des eaux, de l'assèchement des bâtiments et des constructions, de la rénovation, de la restauration, pour les associations de logement, les services de Facility Management et autres.



- Pompe de relevage intégrée
- Moteur de ventilateur à haute pression
- Compteur d'énergie étalonné MID (kWh)/compteur horaire
- Transportable dans toute position et prêt à fonctionner immédiatement grâce au compresseur rotatif
- Portable et empilable
- Très mobile avec poignée ajustable et roues en caoutchouc
- Enrouleur de câble pratique
- Connexion pour hygromètre externe (en option)
- Raccord pour le tuyau d'évacuation de l'air pour une canalisation ciblée de l'air sec (en option)
- Raccord de tuyau pour le séchage structurel
- Réfrigérant R-290 conforme aux normes de F-gaz

Accessoires



**Hygromètre avec
câble de 3 m,
connectique jack**
1 110 552



**Hygromètre plug-in
(10-90 % HR/
10-60 °C)**
1430047



**Adaptateur de tuyau
1 x 100 mm**
1 306 539



**Adaptateur de
tuyau 3 x 50 mm**
1 306 553



Réservoir d'eau
1 110 561

SÉCHAGE MOBILE


KT 45

Caractéristiques	Unités	KT 45
Code		1110570
Capacité (30 °C / 80 % HR)	l/24 h (30 °C / 80 % HR)	45
Capacité max.	l/24 h	50
Débit d'air	m ³ /h	375
Capacité de séchage des surfaces	m ² (h=250/20°C/60% HR)	110
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50
Consommation électrique max.	kW	0,93
Courant	A	4,2
Compteur énergétique kWh		oui (MID)
Compteur horaire		oui
Plage de températures de fonctionnement	°C	5-35
Réfrigérant	Typ	R-290
Compresseur		rotatif
Système de dégivrage		electronique à gaz chaud
Classe/indice de protection		IP44
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions (l x p x h)	mm	500 x 465 x 930
Poids	kg	47

Domaine d'utilisation




Construction



L'assainissement des dégâts des eaux



Agriculture



Bâtiments et zones commerciales




Data Center et télécommunications



Industrie et production



Résidentiel



Stockage, conservation et archives

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Denmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
United Kingdom
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Germany
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italy
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Poland
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spain
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
France
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norway
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sweden
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Russia
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
China
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferenstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Switzerland
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Germany
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Germany
t. +49 7150 94540

Revendeur :

TENEZ-VOUS AU COURANT

SUIVEZ-NOUS SUR :



danthermgroup.com