



OSUSZACZ ADSORPCYJNY ASE 400

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA W SWOJEJ KLASIE

OSUSZACZE PRZENOŚNE

WYSOKOWYDAJNY OSUSZACZ ADSORPCYJNY DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH



ASE 400

Idealnie przystosowany do osuszania dużych przestrzeni w niskich temperaturach, przenośny ASE 400 jest niezwykle kompaktowym, wytrzymałym i lekkim osuszaczem adsorpcyjnym. Ze względu na wysoką wydajność w niskich temperaturach, łatwy w instalacji ASE 400 zapewnia szybkie rezultaty w osuszaniu wszelkiego rodzaju konstrukcji oraz w sytuacjach awaryjnych, minimalizując w ten sposób ryzyko długotrwałych uszkodzeń spowodowanych na przykład powodzią. Przykłady zastosowań obejmują piwnice, garaże, magazyny, archiwa, zakłady produkcyjne, wodociągi i inne.



Zalety

- O 20% większy przepływ powietrza niż podobne urządzenia na rynku
- Przepływ powietrza 480 m³/h
- Do pomieszczeń do 450 m³
- Praca w niskich temperaturach od -10 do +35°C
- Praca przy niskiej wilgotności do 10% wilgotności względnej
- Dostępny tryb samej wentylacji – po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności, uruchamia się normalny tryb osuszania (tylko, gdy podłączono opcjonalny higrostat)
- Solidne urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej i blachy stalowej malowanej proszkowo, wsparte na czterech gumowych, niepozostawiających śladów nóżkach
- Zintegrowany uchwyt i konstrukcja umożliwiające piętrowanie urządzeń
- Wirnik można łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia
- Dynamiczny, bezpieczny i samoregulujący element grzejny PTC
- Energooszczędny wentylator promieniowy
- Wysokowydajny silnik ECODRY G3-MH zapewnia maksymalną absorpcję wody
- Filtr powietrza na wlocie powietrza
- Zredukowany poziom hałasu dzięki zintegrowanemu tłumikowi: 60 dB
- Gniazdo do podłączenia opcjonalnego higrostatu
- Niekasowalny licznik roboczo godzin
- Opcjonalny licznik energii zgodny z dyrektywą MID


Akcesoria:



Wylot powietrza regeneracyjnego Przewód Thermaflex 80 mm 6000-0004



Wylot powietrza suchego Przewód Superflextract 125 6000-0012



Filtr wymienny 5107-0073



Higrostat zewnętrzny 6109-0040

OSUSZACZE PRZENOŚNE

WYSOKOWYDAJNY OSUSZACZ ADSORPCYJNY DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH

Ważąc zaledwie 25 kg, ASE 400 jest właściwym wyborem do zastosowań, które wymagają wymiany powietrza do 480m³/h (pomieszczenia o kubaturze do 450 m³). To o 20% więcej niż w przypadku innych modeli o porównywalnej wielkości dostępnych na rynku.


Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze i transporcie, dlatego posiada zintegrowany uchwyt do podnoszenia oraz konstrukcję umożliwiającą piętrowanie. Jest wyposażone w licznik roboczogodzin z opcjonalnym licznikiem energii certyfikowanym przez MID. Przenośne osuszacze adsorpcyjne są przystosowane do pracy ciągłej, można je także kontrolować za pomocą higrostatu zewnętrznego.

Specyfikacja	Jednostki	ASE 400
Osuszanie (20°C/60% RH)	kg/24h	36
Wydajność	l/kWh / kWh/l	0,80/1,26
Przepływ powietrza – powietrze suche/powietrze regeneracyjne	m ³ /h	480/185
Zew. ciśnienie powietrze suche	Pa/m ³ /h	100/465, 150/406, 200/350
Zew. ciśnienie powietrze regeneracyjne	Pa/m ³ /h	100/172, 150/155, 200/128
Zakres temperatur pracy	°C	-10 - +35
Zakres wilgotności	%	10-95
Zużycie energii	W	2.200
Zasilanie	V/Hz	230/50
Przewód zasilający	m	4,5
Poziom hałasu	dB(A)	60
Stopień ochrony		IP23
Wymiary przewodów		
Wlot powietrza		Powietrze procesowe i regeneracyjne z filtrem powietrza
Wylot suchego powietrza	Ømm	125
Wylot powietrza regeneracyjnego	Ømm	80
Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.)	mm	410 x 395 x 560
Waga	kg	25


Zastosowania




Archiwa




Piwnice




Budownictwo



Garaże



Hale produkcyjne



Magazyny



Obiekty gospodarki wodnej



Usuwanie szkód wyrządzonych przez wodę

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Dania
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Wielka Brytania
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Niemcy
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Włochy
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polska
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Hiszpania
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Francja
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norwegia
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Szwecja
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Rosja
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Chiny
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Szwajcaria
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Niemcy
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Niemcy
t. +49 7150 94540

Partner:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ŚLEDŹ NAS NA:



danthermgroup.com